



NEU:
CONNECTED
Serie mit
Steuerung via
App möglich!

Individuell gestaltbar
mit Ihrem persönlichen
Fotomotiv!

Gossmann

Infrarotheizungen Glas Bildheizung



CONNECTED

Mit integriertem Funkschalter und einfach per Knopfdruck kabellos verbinden



20 % geringere Heizkosten

bei der Glasheizung ENERGY Serie gegenüber Professional Serie



Optimale Temperaturverteilung

Besseres Heizverhalten durch optimale Flächenausnutzung und Wärmeverteilung



ESG-Glas

Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit



Einfache Montage

Keine Montage von Funkschalter nötig, sauber, platzsparend, universell einsetzbar



Bildheizung

Bildheizung Energy

| Typ | EAN Code | EAN Code CONNECTED | Nennleistung (Watt) | Nutzungsmatrix* | | | Maße (mm) | Tiefe** (mm) | Gewicht (kg) | Stromverbrauch (kwh) |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | Schlechte Isolierung | Mittlere Isolierung | Gute Isolierung | | | | |
| GoBild860 / 0,72 Energy | 4260404861201 | 4260404861232 | 720 | - | - | - | 1400 x 600 | 46 | 16 | 0,72 |
| GoBild670 / 0,56 Energy | 4260404861218 | 4260404861249 | 560 | - | - | - | 1100 x 600 | 46 | 10 | 0,56 |
| GoBild540 / 0,45 Energy | 4260404861225 | 4260404861256 | 450 | - | - | - | 900 x 600 | 41 | 9 | 0,45 |

Bitte beachten Sie: Wir prüfen die Bildqualität und informieren Sie, ob das Bild druckfähig ist.







Bilder sollten mindestens 5 MB (bei 300 dpi) oder mehr aufweisen, da sonst ein zu hoher Qualitätsverlust beim Druck entsteht.

Wichtig: Je größer das Bild bzw. Foto ist, umso exakter wird der Druck.

Alle Bildheizung Modelle

| Material und Oberfläche | |
|---|--|
| | Glas ESG 4 mm |
| Betriebsbedingungen | |
| Netzspannung/Hz | 230 Volt / 50 Hz |
| Oberflächentemperatur | Raumtemperatur +85° Grad Celsius |
| Montage | Wandmontage, Horizontal und Vertikal |
| Garantien und Zertifizierungen | |
| Produktgarantie | 2 Jahre |
| Zertifizierung | Eurofins GS; CE; EN 60335-1:2012; EN 60335-2:2009; A11:2012; EMV |
| Schutzklasse | I; IP44 |
| Effizienz | |
| Emissionswert Oberfläche | 0,86 $\epsilon\lambda$ |
| Aufheizzeit auf 100% Betriebstemperatur | 20 Minuten |

Alle Bildheizung CONNECTED Modelle

| Regelungstechnik & Smart Home | EAN Code | | |
|---|---------------|--|--|
|  Funk-Raumthermostat | 4260404862185 | Programmierbares Funk-Raumthermostat: Wochenprogrammierung, bis zu max. 16 Infrarotheizungen |  *** |
|  Zonen-Funkthermostat TYBOX 5101 / X3D | 4260404862208 | Zonen-Funkthermostat TYBOX 5101 / X3D: bis zu max. 16 Infrarotheizungen |  *** |
|  TYDOM Box | 4260404862192 | Smart Home mit TYDOM-Haustechnik-Box und TYDOM-App: Management mit Smartphones oder Tablets für die lokale oder Internet-Steuerung der Heizungen |  *** |

*Die angegebenen beheizbaren Raumgrößen sind Empfehlungen. Je nach Isolation und Raumhöhe des Wohnraumes können Abweichungen entstehen.

**inkl. Wandhalter

***Ab 01.01.2018 ist die EU-Konformität dieser Geräte zusätzlich an die Erfüllung der Ökodesign-Anforderungen geknüpft. Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagsregelung und adaptive Regelung des Heizbeginns. Diese Anforderungen werden von unseren empfohlenen Regelungstechnik Produkten erfüllt.

Gossmann

Weitere Informationen finden Sie unter
www.gossmann.eu

Gossmann GmbH
Industriestraße 2
D-52224 Stolberg

Tel.: +49 241 5652799 0
Fax: +49 241 5652799 9
info@gossmann.eu

