



Gossmann

Gl Asheizung Pro

Infrarotheizungen



Optimale Temperaturverteilung

Besseres Heizverhalten durch optimale
Flächenausnutzung und Wärmeverteilung



Schnelle Aufwärmzeit

Effizientes Heizen bewirkt schnelles Erreichen
der Wohlfühltemperatur



IP-44 konform

Gerät und Stecker bieten
sicheren Spritzwasserschutz



ESG-Glas

Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit



Keramische LongLife Beschichtung

Besonders langlebig bei
hervorragender Wärmeleitfähigkeit



Glasheizungen Pro Infrartheizungen

Vorteile

- * seit über 10 Jahren am Markt
- * Individuelle Beratung und Betreuung durch unsere zertifizierten Fachhändler
- * Zertifiziertes Qualitätsprodukt (CE/GS)

Technische Merkmale

- * Hocheffiziente Wärmeübertragung dadurch sehr geringe Stromkosten
- * Wartungsfrei
- * Individuelle Steuerung von Räumen
- * Einfache Montage

Produktdaten

| Typ | GoGla860 Pro | GoGla670 Pro | GoGla540 Pro |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nennleistung (Watt) | 860 | 670 | 540 |
| Nennstrom (A) | 3,74 | 2,91 | 2,34 |
| Toleranz | +5/-10% | +5/-10% | +5/-10% |
| EAN Code | 4260404860891 | 4260404860884 | 4260404860877 |

Nutzungsmatrix*

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Schlechte Isolation | 8-11 m ² | 5-8 m ² | 3-6 m ² |
| Mittlere Isolation | 10-14 m ² | 7-11 m ² | 4-8 m ² |
| Gute Isolation | 14-18 m ² | 10-14 m ² | 6-10 m ² |

Maße und Gewichte

| | | | |
|--------------------------|---------|---------|--------|
| Länge | 1400 mm | 1100 mm | 900 mm |
| Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Tiefe (inkl. Wandhalter) | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
| Gewicht | 16 kg | 14,5 kg | 12 kg |
| Anschlusskabel | | 1,90m | |

Material

| | | | |
|--|--------------------|--|--|
| | Glas ESG 4 mm weiß | | |
|--|--------------------|--|--|

Betriebsbedingungen

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| Netzspannung/Hz | 230 Volt / 50 Hz | | |
| Oberflächentemperatur | ca. 90 °C bis 100 °C | | |
| Montage | Wandmontage, Horizontal und Vertikal | | |

Garantien und Zertifizierungen

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| Produktgarantie | 5 Jahre | | |
| Zertifizierung | Eurofins GS; CE; EN60335-1:2012; EN60335-2:2009; A11:2012; EMV | | |
| Schutzklasse | I; IP44 | | |

Effizienz

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Emissionswert der Oberfläche | 0,86 ελ | | |
| Aufheizzeit auf 100% Betriebstemperatur | 20 Minuten | | |
| Stromverbrauch | 0,86 kwh | 0,67 kwh | 0,54 kwh |

*Die angegebenen beheizbaren Raumgrößen sind Empfehlungen. Je nach Isolation und Raumhöhe des Wohnraumes können Abweichungen entstehen.

Gossmann

Weitere Informationen finden Sie unter
www.gossmann.eu

Gossmann GmbH
Industriestraße 2
D-52224 Stolberg

Tel.: +49 241 5652799 0
Fax: +49 241 5652799 9
info@gossmann.eu

